

SCHEDA TECNICA

FLICKER CERATO A SOLVENTE		IFLICE	
IMPREGNANTE PROTETTIVO A FINITURA SATINATA			
ESTERNO INTERNO LEGNO IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE PER LEGNO NON SFOGLIA			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	E' un prodotto per la protezioni di tutti i tipi di legno, nuovi o sverniciati. Protegge e pigmenta il supporto rendendolo idrorepellente senza condizionare la naturale traspirazione. Non crea pellicola e dona un'aspetto satinato e naturale.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE	<i>Prodotto a base di resine alchidiche e pigmenti inalterabili</i>		
	Peso specifico	0,82-0,87 kg/L a 20°	
	Viscosità	DIN 4 a 20°=10"-15"	
	Resa pratica	10-16 mq/L per mano di prodotto	
	Aspetto del film	Satinato	
GAMMA COLORI	incolore e tinte cartella		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	pronto all'uso	
	straccio	pronto all'uso	
SISTEMA APPLICATIVO	LEGNO NUOVO O SVERNICIATO Carteggiare, spolverare e sgrassare accuratamente il supporto. Applicare 1 mano di FLICKER impregnante protettivo colorato. A seguire 2 mani di FLICKER CERATO .		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto ad assorbimento avvenuto Applicare la seconda mano dopo 24 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni

indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.