

SCHEDA TECNICA

LONDON BLANC			ITLO
INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
BUONA COPERTURA BUONA TRASPIRABILITA' OTTIMO PUNTO DI BIANCO FACILE APPLICAZIONE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Idropittura di qualità, idonea per la tinteggiatura di ambienti domestici (cucine, bagni, garage, etc.) Lo speciale legante sintetico e le cariche selezionate, donano un bianco candido e una notevole traspirabilità.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.		
	Peso specifico	1,65 - 1,68 Kg/L a 20°	
	Viscosità	Brookfield a 20° C=18500 - 20500 cP.	
	Resa pratica	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Opaco	
	Permeabilità al vapore	Buona	
GAMMA COLORI	Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	25-35 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK , fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE, applicare 2 mani di LONDON BLANC .		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.