

SCHEDA TECNICA

TRASPIRANT TITAN PLUS		ITTP	
TRASPIRANTE - INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
OTTIMA TRASPIRABILITA' PREVIENE LA MUFFA ELEVATA COPERTURA FACILE APPLICAZIONE ELEVATA RESA			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Pittura murale di ottima copertura, previene la muffa ed è ideale per ambienti domestici con elevato grado di umidità. Il legante selezionato e le pregiate cariche presenti in esso conferiscono al prodotto un'ottima copertura e un'elevata traspirabilità.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.</i>		
	Peso specifico	1,68 - 1,70 KG/L a 20°	
	Viscosità	6500-10500 cPs a 23°C	
	Resa pratica	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Opaco	
	Permeabilità al vapore	Buona	
	GAMMA COLORI	Bianco	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	30-40 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con stucco in pasta tipo COLLANSTUK , fissare con isolante per idropitture tipo ANCORYDRO , infine applicare 2 mani di TRASPIRANT TITAN PLUS .		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.



36040 - Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444-614767-414701

Fax 0444-416602