

SCHEDA TECNICA

FLICKER VERNICE A SOLVENTE		IFLIVS	
VERNICE PER LEGNO OPACA			
ESTERNO - INTERNO - LEGNO - IDROREPELENTE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Vernice trasparente e colorata a finitura satinata, ideale per proteggere tutti i tipi di legno. Forma una barriera lucida resistente agli agenti atmosferici ed è quindi indicata per l'applicazione all'esterno. Ottime proprietà idrorepellenti, facilità di applicazione, dilatazione e resa elevata.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Prodotto a base di resine alchidiche pregiate</i>		
	Peso specifico	0,89 -0,97 Kg/L a 20°	
	Viscosità	DIN 4 a 20°=120" - 170"	
	Resa pratica	15-20 ml per mano di prodotto	
	Aspetto	Opaco	
GAMMA COLORI	Trasparente		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	Massimo 10 in volume	Sintetico
SISTEMA APPLICATIVO	<p>LEGNO NUOVO - Carteggiare il supporto e spolverare. Applicare 1 mano di FLICKER IMPREGNANTE A SOLVENTE per proteggere il legno da tarli e funghi. Applicare 2 mani di FLICKER VERNICE A SOLVENTE. LEGNO GIA' VERNICIATO - Carteggiare e asportare preesistenti verniciature non aderenti e spolverare. Applicare 2 mani di FLICKER VERNICE A SOLVENTE.</p>		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 24 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.