

# SCHEDA TECNICA

<b>FLICKER VERNICE A SOLVENTE</b>		<b>IFLIVL</b>	
<b>VERNICE PER LEGNO LUCIDA</b>			
<b>ESTERNO - INTERNO - LEGNO - IDROREPELENTE</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Vernice trasparente e colorata a finitura brillante, ideale per proteggere tutti i tipi di legno. Forma una barriera lucida resistente agli agenti atmosferici ed è quindi indicata per l'applicazione all'esterno. Ottime proprietà idrorepellenti, facilità di applicazione, dilatazione e resa elevata.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<i>Prodotto a base di resine alchidiche pregiate</i>		
	<b>Peso specifico</b>	0,89 -0,97 Kg/L a 20°	
	<b>Viscosità</b>	DIN 4 a 20°=120" - 170"	
	<b>Resa pratica</b>	15-20 ml per mano di prodotto	
	<b>Aspetto</b>	Lucido	
<b>GAMMA COLORI</b>	Trasparente		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	Massimo 10 in volume	Sintetico
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<p><b>LEGNO NUOVO</b> - Carteggiare il supporto e spolverare. Applicare 1 mano di FLICKER IMPREGNANTE A SOVENTE per proteggere il legno da tarli e funghi. Applicare 2 mani di FLICKER VERNICE A SOLVENTE. <b>LEGNO GIA' VERNICIATO</b> - Carteggiare e asportare preesistenti verniciature non aderenti e spolverare. Applicare 2 mani di FLICKER VERNICE A SOLVENTE.</p>		
<b>ESSICAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 24 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il geto. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.