

SCHEDA TECNICA

DECO		ITDE14	
INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
BUONA COPERTURA ELEVATA TRASPIRABILITA' BUONA DILATAZIONE FACILE APPLICAZIONE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Semilavabile bianco di qualità, ideale per decorare tutti gli spazi interni soggetti alla formazione di umidità (cucine, bagni, cantine, etc.) Classificazione TVOC secondo norma EN ISO 16000-9:2006		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.</i>		
	Classificazione TVOC	Classe A	
	Peso specifico	1,68 - 1,70 Kg/L a 20°	
	Viscosità	Brookfield a 23° C=115000 - 16500 cP.	
	Resa pratica	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Opaco	
	Permeabilità al vapore	Buona	
GAMMA COLORI	Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	25-35 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK , fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE , applicare 2 mani di DECO .		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.