

SCHEDA TECNICA

GIGLIO			ITGI	
INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA				
BUONA COPERTURA BUONA TRASPIRABILITA'				
ELEVATA DILATAZIONE FACILE APPLICAZIONE				
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		Semilavabile traspirante di qualità, idoneo per la tinteggiatura di ambienti domestici (cucine, bagni, garage, etc.)		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE		Prodotto a basedi resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.		
		Peso specifico	1,70 - 1,72 Kg/L a 20°	
		Viscosità	Brookfield a 23° C=115000 - 16500 cP.	
		Resa pratica	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato	
		Aspetto del film	Opaco	
		Permeabilità al vapore	Buona	
GAMMA COLORI		Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE		Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
		Pennello	25-35 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
		Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO		SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, se necessario eliminare eventuali muffe con STERILPLUS IGIENIZZANTE , stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK , fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE , applicare 2 mani di GIGLIO .		
ESSICCAZIONE		A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE		Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		