

SCHEDA TECNICA

COLLANSTUK		IAI	
STUCCO IN PASTA PER MURO E LEGNO			
INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA - SUPERFICI IN LEGNO OTTIMA ADESIONE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Stucco tipo "francese" in pasta per legno e muro. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopravverniciato sia con prodotti all'acqua sia con prodotti che contengono solventi sintetici.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Stato fisico	Pastoso	
	Peso specifico	1,75 Kg/L	
	Granulometria	10 microns	
	Colore	Bianco o colorato	
	Tempo fine presa	4 ore (vedi punto "essiccazione")	
	Solubilità in acqua	Idrosolubile	
	GAMMA COLORI	Bianco, mogano, noce, rovere, pino, douglas	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluyente
	Spatola	Pronto all'uso	
	Da applicare su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa. Accertarsi di aver chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.		
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA O LEGNO COLLANSTUCK è uno stucco in pasta con la giusta consistenza, che lo rende pronto all'impiego per stuccature o rasature usando spatole o frattoni.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto al tatto in 4 ore Sopravverniciabile dopo 24 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Questo preparato non richiede etichettatura, Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE