

SCHEDA TECNICA

MIXER ADDITIVO		IAA
INTERNO - ESTERNO SUPERFICI IN MURATURA		
ADDITIVO ANTIMUFFA - PER IDROPITTURE		
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Additivo per la prevenzione della formazione di muffe, alghe e muschi di pareti interne ed esterne. Le sue proprietà permettono di rendere una pittura resistente alle muffe.	
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Antimuffa a base di sostanze organiche attive</i>	
	Peso specifico	1,00 - 1,04 Kg/L a 20°
	Aspetto	Opaco
GAMMA COLORI	Bianco	
SISTEMA APPLICATIVO	<p>SUPERFICI IN MURATURA</p> <p>Miscelare l'additivo con l'dropittura nel dosaggio indicato. In caso di pareti con presenza di muffe, si rende necessario eseguire un trattamento preventivo di pulizia con STERILPLUS.</p>	
ESSICAZIONE	Vedi tempi di essiccazione della pittura, non vengono alterati.	
AVVERTENZE	Agitare prima dell'uso. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.	

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.